

LÍNEA ETERNA

CALIDAD PREMIUM



**PUERTAS
DE EXTERIOR**



PUERTA DE ABRIR SIMPLE



PUERTA DE ABRIR DOBLE



PUERTA RESIDENCIAL

Línea de alta prestación. Su estructura combina madera maciza, relleno aislante y revestimiento con chapa de acero galvanizado foliado en PVC.

Es un producto libre de mantenimiento y listo para usar.

NOGAL

CEDRO

ROBLE NATURAL

WENGUE

NEVADA



MOD. 1100
NOGAL



MOD. 1100
CEDRO



MOD. 1100
ROBLE NATURAL



MOD. 1100
WENGUE



MOD. 1100
NEVADA



MOD. 1115
NOGAL



MOD. 1115
CEDRO



MOD. 1115
ROBLE NATURAL



MOD. 1115
WENGUE



MOD. 1115
NEVADA

Imágenes solo de carácter ilustrativo.



MOD. 1183
NOGAL



MOD. 1183
CEDRO



MOD. 1183
ROBLE NATURAL



MOD. 1183
WENGUE



MOD. 1183
NEVADA



MOD. 1188
NOGAL



MOD. 1188
CEDRO



MOD. 1188
ROBLE NATURAL



MOD. 1188
WENGUE



MOD. 1188
NEVADA



BURLETE INFERIOR DE EPDM

Disminuye el ingreso de polvo y aire por el resquicio entre la puerta y el piso.

CARACTERÍSTICAS



HOJAS



- Estructura interior: bastidor de madera maciza, con relleno aislante (EPS).
- Revestimiento exterior de acero galvanizado foliado en PVC, resistente al agua y a los rayos UV.
- Tapacanto perimetral de aluminio.
- Apliques de aluminio anodizado, según modelo.
- Vidrios laminados de seguridad 3 + 3 mm. satinados, según modelo.

NOTA: Los modelos no incluyen manija interior

MANO IZQUIERDA



MANO DERECHA



MARCOS



- Marco de acero electrocincado calibre BWG n° 18, foliado sin soldadura.


HERRAJES Y ACCESORIOS



- Barral de acero inoxidable de 80 cm. y 1,20 m. según modelo.
- Cerradura multipunto con cilindro europerfil, en todas las tipologías.
- Bisagras munición con rulemán. Terminación acerada.
Las puertas de 2,00 m. de altura llevan 3 bisagras por hoja.
Las puertas de 2,20m. de altura tienen 4 bisagras por hoja.
- Pasador de acero electrocincado, embutido en Puertas Dobles, Residenciales.
- Burlete perimetral de EPDM.
- Tapajuntas (en puertas residenciales, puertas dobles y portones)


MEDIDAS: EXTERIORES EN MM. / MEDIDA COMERCIAL / MF = MEDIDA FINAL




	PUERTA DE ABRIR SIMPLE	A N C H O		A L T O	
	MEDIDA COMERCIAL	0.80	0.90	2.00	
	Exterior Marco de chapa	918	1018	2067	
	PUERTA DE ABRIR DOBLE	A N C H O		A L T O	
	MEDIDA COMERCIAL	0.80	0.90	2.00	
	Exterior Marco de chapa	1743	1943	2067	
	PUERTA RESIDENCIAL	A N C H O		A L T O	
	MEDIDA COMERCIAL	0.80	0.90	2.00	
	Exterior Marco de chapa	1419	1519	2067	

DETALLES SECCIONES DE MARCOS Y TAPAJUNTAS

SECCIONES HORIZONTALES




DETALLE TAPAJUNTAS
PUERTAS DOBLES Y
PORTONES RESIDENCIALES



MARCO
DE CHAPA

SECCIONES VERTICALES



CARACTERÍSTICAS DE LA CERRADURA MULTIPUNTO



- Nueve pernos de acero comandados por una única llave, que distribuyen en múltiples puntos la fuerza de cierre.

- Cilindro Europerfil con protección antitaladro y llaves computadas.
- Escudo de seguridad exterior.


- Pernos fijos de acero antipalanca incorporados en las bisagras.



Perno fijo antipalanca.



Cerradura de seguridad de tres pernos.
Escudo de seguridad:
El diseño cónico impide la rotura del cilindro por torsión.



Cerrojos de tres pernos.



www.oblak.com.ar | seguinos en:

